



**Specificaties Ledvance LED  
Waterdichte Montagebalk  
Vochtbestendig Compact 55W 6300lm  
- 830 Warm Wit | 150cm**

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Artikelnummer              | 238328                            |
| EAN                        | 4058075424289                     |
| Merk                       | Ledvance                          |
| Fabrikantnaam              | DP COMPACT 1500 55W/3000K GR IP66 |
| Lampdirect All-in garantie | 5 jaar                            |
| Levensduur (uur)           | 50000                             |
| D-Mark                     | Ja                                |

## Technische Informatie

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Techniek               | LED Geïntegreerd            |
| Vervangt (Watt)        | 2x58                        |
| Watt                   | 55                          |
| Netspanning (Volt)     | 220-240                     |
| Dimbaar                | Niet Dimbaar                |
| Lichtkleur             | Wit                         |
| Kleurcode              | 830 Warm Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin)    | 3000 Warm Wit               |
| Kleurweergave (Ra)     | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Kleurinstelling        | Enkele kleur                |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 6300                        |

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 115                    |
| Powerfactor                  | >0.90                  |
| Inclusief Lamp               | Ja                     |
| Lengte                       | 150cm                  |
| Type product                 | Waterdichte LED Balken |

## Armatuur Informatie

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Montage                  | Opbouwmontage              |
| Armatuur Aansluiting     | Schroefloze klem, 3-polig  |
| Optische Afdekking       | PC (Polycarbonaat)         |
| IP-Waarde                | IP65 - Stof- en Waterdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK08 - 5 Joule             |
| Bedrijfstemperatuur      | -35 to +50                 |
| Kleur Armatuur           | Grijs                      |
| Kleur behuizing          | Grijs                      |
| Noodverlichting          | Geen Noodverlichting       |
| Product Serie            | Compact                    |

## Afmetingen

|              |      |
|--------------|------|
| Lengte (mm)  | 1590 |
| Breedte (mm) | 86   |
| Hoogte (mm)  | 68   |

## Waarom Lampdirect?

### Sensor Informatie

 Sensortype

Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa

Geen sensor

 **Offerte** op maat



Tot 7 jaar **all-in garantie**

 **Gemakkelijk** retourneren

