



Specificaties Noxion LED Paneel Delta Pro Econox 32W 3900lm - 830 Warm Wit | 120x30cm - UGR <22 - Dali Dimbaar - Philips Xitanium Driver

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                                                                  |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer              | 238280                                                           |
| EAN                        | 8719157012560                                                    |
| Merk                       | Noxion                                                           |
| Fabrikantnaam              | Noxion LED Panel Econox Xitanium DALI 32W 3900 lm 3000K 300x1200 |
| Lampdirect All-in garantie | 6 jaar                                                           |
| Levensduur (uur)           | 50000                                                            |
| Product Serie              | Delta Pro                                                        |

## Technische Informatie

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Techniek               | LED Geïntegreerd            |
| Vervangt (Watt)        | 2x36                        |
| Watt                   | 32                          |
| Netspanning (Volt)     | 220-240                     |
| Dimbaar                | Dimbaar met Dali            |
| Kleurcode              | 830 Warm Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin)    | 3000 Warm Wit               |
| Kleurweergave (Ra)     | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur             | Wit                         |
| Kleurinstelling        | Enkele kleur                |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 3900                        |

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 125                            |
| IP-Waarde                    | IP20 - Bijna Stofdicht         |
| Slagvastheid (IK-waarde)     | IK02 - 0.20 Joule              |
| Armatuur Aansluiting         | GST18i3 (2x1mm) mannelijk 0.5m |
| Inclusief Driver             | Ja                             |
| Powerfactor                  | >0.90                          |
| Type product                 | LED Panelen                    |

## Armatuur Informatie

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Montage                 | Inbouwmontage                |
| UGR - Verblindingsgraad | < 22 - Voor algemene ruimtes |
| Optische Afdekking      | PS (Polystyrene)             |
| Bedrijfstemperatuur     | -10 tot +40                  |
| Noodverlichting         | Geen Noodverlichting         |
| Kleur Armatuur          | Wit                          |
| Behuizing               | PS (Polystyrene)             |
| Kleur behuizing         | Wit                          |

## Afmetingen

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Afmetingen LED Paneel | 120x30cm |
| Lengte (mm)           | 1195     |
| Breedte (mm)          | 295      |
| Hoogte (mm)           | 32       |

Sensor Informatie Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa  **Offerte** op maat

Sensortype



Tot 7 jaar **all-in garantie**

Geen sensor



**Gemakkelijk** retourneren

